



Produktkatalog Anhänger Heckkipper HKT 20 - Dreiseitenkipper DKTÜ 35



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

<u>Grundrahmen:</u>	Zwei stabile, durchgehende ReRohr-Langträger mit V-Deichsel und umlaufendem Bodenrahmenprofil, komplett tauchbad-feuerverzinkt
<u>Achse:</u>	2 Gummifederbremsachsen, Achsrohr verzinkt 1 Auflaufeinrichtung, Rückfahrautomatik
<u>Boden:</u>	18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt
<u>Bordwände:</u>	Spezialhölzer, kunststoffbeschichtet, 18mm, 400 mm hoch, Stirnwand fest, Dreiseitenkipper: Seitenwände u. Rückwand abklappbar Heckkipper: nur Heckklappe abklappbar
<u>Hubzylinder:</u>	Hubzylinder mit Hydraulik-Handpumpe
<u>Sonstiges:</u>	verzinkte Verschlüsse, Scharniere usw. stabiler Leuchenträger mit eingel. Beleuchtung einschl. Rückfahrlicht + Nebelschlussleuchte, Stecker 13-polig Deichselstützrad aus Vollgummi in der V-Deichsel



FAHRENHORST
Fahrzeugbau

Modell	Größe (mm)	Zul.Ges.Gew.(kg)	Nutzlast (kg)	Bereifung
HK15	2960 x 1480	1500	900	185 R14C-
HKT20	2960 x 1480	2000	1480	
DKTÜ20	3000 x 1900	2000	1400	
DKTÜ20	3500 x 1900	2000	1350	195/70 R 14
DKTÜ27	3000 x 1900	2700	2050	
DKTÜ27	3500 x 1900	2700	2000	
DKTÜ30	3000 x 1900	3000	2280	
DKTÜ30	3500 x 1900	3000	2200	185 R14C-
DKTÜ35	3500 x 1900	3500	2650	





Sonderausstattung:

Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Stahlboden aus 3 mm Stahl, feuerverzinkt, glatt oder Träne
- Anbinderung – verzinkt – mit verzinkter Mulde im Boden eingelassen

Bordwände:

- Alu-Bordwände aus doppelw. 25iger LKW-Profilen, Silber eloxiert
- 4 Bordwandaufsätze als Pendelklappe (rechts, links und hinten)
- Höhere Bordwand jeweils in 100 mm Schritten (Holz)
- Bordwand mit 5 cm breiter Bordwandscheuerleiste (lfm)
- Stapler-Rammschutz unter der ALU- Bordwand (lfm)

Sonstiges:

- Anstelle Handpumpe: 12 V Elektro-Hydraulikaggregat
- 2 Alu-Bohlen 2,5m x 350mm, 1800 kg/Paar
- Rollenführungen für 2 Bohlen u. d. Ladefläche
- 4 Radstoßdämpfer (für 100 km Zulassung)
- Automatik-Stützrad am Querträger in der V-Deichsel, schwer
- Klappbares Stützrad am Querträger, umklappbar, schwer
- Luftbereiftes Stützrad, verzinkt
- 2 verzinkte Abstell-Stützen, umklappbar
- Ersatzrad mit Halterung, untergeschoben, abschließbar
- 4 Räder 195/50 R 13 C
- Auflastung 3,5t mit DIN-Zugöse oder Kugelkupplung (MP KTÜ 30)
- höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit DIN-Zugöse (Deichselrohr verzinkt) mit schwerem Stützrad
- zusätzliche Kugelkupplung
- 1 Satz Umrissleuchten (erforderlich bei mehr als 2,1 m Ges.-Breite)
- 1 Satz Umrissleuchten LED
- Wellengitteraufbau z. B. Masche 50x50 ca. 700 mm hoch
3 Seiten pendelbar, vorne fest