



## Motorradanhänger Mo8-Mo13



Lübbecker Str. 15  
32351 Stemwede-Destel  
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761  
[www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de](http://www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de)

## Grundausrüstung Mo8 niedrig/ Mo13 niedrig:

- Grundrahmen: gekröpfte V-Deichsel, extrem niedrig,  
**komplett tauchbad-feuerverzinkt**
- Achse: 1 Gummifederbremsachse mit Schwingarmstellung 0°,  
10 Zoll Räder, Achsrohr verzinkt, 1 Auflaufeinrichtung,  
Rückfahrautomatik(Mo13), bzw.Gummifederlaufachse, (Mo8)
- Boden: 18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt, Bodenhöhe  
ca. 320 mm unbeladen, Plattformgröße 1450 x 2500 mm  
zuzügl. ca. 200 mm Schräge = 2700 mm
- Bordwände: 1 Rohrgalerie links, rechts und vorn aus Rechteckrohr  
40 x 20 x 2 mm, 20 mm hoch mit schrägverlaufenden Mittelstützen,  
4 Eckaufnahmen aus 50 x 30 x 3 f. Planengestell, alles **komplett  
tauchbadfeuerverzinkt**
- Sonstiges: 2 Kotflügel aus 2 mm starken Blech geschmiedet, feuerverzinkt –  
nach innen zur Ladefläche geschlossen, Beleuchtung geschützt  
eingelassen, Kennzeichen mit Beleuchtung seidl. klappbar,  
Stecker 13-polig, Deichselstützrad aus Vollgummi



Modell	Größe (mm)	Zul. Ges.	Nutzlast	Bereifung
		Gew. (kg)	Gew. (kg)	
Mo8 extrem niedrig	2500 x 1450	750	430	195/55 R10
Mo13 extrem niedrig	2500 x 1450	1300	930	195/55 R10



## **Sonderausstattung:**

### Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Alu-Riffel-Boden 1250 x 2000/2500
- Anbinderung verzinkt aufgeschraubt (800daN)
- Anbinderung verzinkt in Mulde eingelassen

### Bordwände:

- Holz-Bordwände mit steckbarer Rückwand (anstatt Galerie)
- Alu-Bordwände Silber eloxiert (anstatt Galerie)

### Aufbau:

- 1 Easy-Auffahr- und Standschiene, untergeschoben
- 1 Motorradwippe mit Systemprofil
- 1 Easy-Auffahr- und Standschiene, untergeschoben mit Einfahrschuh vorn
- gekröpfte Deichsel mit 0° Achse und 10 Zoll-Rädern
- Seiten der Rohrgalerie mit Alu-Blechen abgedeckt

### Sonstiges:

- 1 Satz Radstoßdämpfer (für 100 km Zulassung b. gebremst)
- Breite Auffahrrampe Alu-Riffelblech, untergeschoben mit Federriegel und Welle mit Gasfeder gesichert
- 2 verzinkte Abstell-Stützen mit Klemmschelle
- 2 Wohnwagen- Ausdrehstützen im Rahmen eingelassen
- 1 Satz Umrissleuchten (erforderlich bei mehr als 2,1 m Ges.-Breite)

