



Pferde - Anhänger
PT20 - PT 3 Pferde
Tandem



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

- Grundrahmen: V-Deichsel, ganz durchgehend,
komplett **tauchbad-feuerverzinkt**
- Achse: 2 Gummifederbremsachsen, Achsrohr verzinkt
1 Auflaufeinrichtung, Rückfahrautomatik
- Boden: 18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt
Innenlänge am Boden bis in die Spitze 3020 mm
- Bordwände: Spezialhölzer, kunststoffbeschichtet, 18mm,
1500 mm hoch, Ablaufsteg hinten mit Gummileistenmatte
4 Anbinde-Ösen, Einstiegstür vorn rechts, Holz-Trennwand
- Sonstiges: 4 Rad-Stoßdämpfer (wahlweise mit 100 km Eintrag)
schw. Automatik-Stützrad am Querträger in der V-Deichsel
verzinkte Kotflügel, Verschlüsse mit Edelstahl-Sicherung
1 Innenleuchte, verstellbares, gepolstertes Boxengestänge
stabiler Leuchtenträger mit eingel. Beleuchtung
einschl. Nebelschlussleuchte, Stecker 13-polig



Modell	Breite	Zul. Ges.	Nutzlast	Bereifung
	(mm)	Gew. (kg)	(kg)	
PT20	1680	2000	1210	
PTA20	1680	2000	1210	195/70 R 14
PTA25	1680	2500	1710	
PTA20Po	1680	2000	1210	
PT3 Pferde	2400	3000	2000	195/55 - 10



Plane: PVC-Treviera LKW-Plane mit eingearbeiteter Lichtbahn im Dach; Plane mit Zierleiste befestigt – zugfrei -
Verzinktes Gestell: als fester „Käfig“ verschweißt
Höhen: Innenhöhe wahlweise 2150 mm, 2250 mm oder 2400 mm;
Heck: Planenaufroller serienmäßig



Sonderausstattung:

Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Tierfreundlicher Bodenbelag 12-15 mm
- Gummimatte – rundum abgedichtet
- Starker ALU-Riffel-Boden - verschleißt

Bordwände:

- Alu-Bordwände aus doppelw. 25iger LKW-Profilen, Silber eloxiert
- Höhere Bordwand jeweils in 100 mm Schritten
- Zinkblechausschlag an Seitenwände 600 mm, an Trennwand 600 mm
- Rohrtrennwand mit PVC-Matte klar
- Klappenhilfe (2 Gasfedern an der Heckrampe)

Aufbau:

- Plywood-Wände – hochgezogen – beidseitig weiß eingefärbt mit 40 mm Isoliertem Dach + 2 Ausstell-Fenster
- Außen komplett einfarbig lackiert

Plane:

- PolyHaube anstatt Planenaufbau (weiß), 1000mm hoch

Sonstiges:

- Sattelkammer mit Tür – abschließbar – ganz eingebaut
- Zugfreie Belüftung – oben (Lufthutze mit Drehlüfter)
- verzinkte Abstell-Stützen mit Klemmschelle (2 Stk)
- Ersatzrad mit Halterung
- 2 schwere geschmiedete Kotflügel (3 mm Träne)
- Schlitzabdeckung Heckklappe
- Spezial Rad-Zierkappen
- Räder klein wie 3 Pferde, 195/55-10 (Aufpreis)





FAHRENHORST
Fahrzeugbau