



Produktkatalog Anhänger ATT 20 S - ATT 35 absenkbar



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

- Grundrahmen: stabiler, durchgehender Grundrahmen mit V-Deichsel, komplett **tauchbad-feuerverzinkt**
Kupplung für eine mittlere Kupplungshöhe von 450 mm
- Achse: Knott Gummifederbremsachshälften, Auflaufeinrichtung, Rückfahrautomatik, bei absenkbar:
1 hydraulische Absenkanlage einschl. Gewichtsausgleich zwischen den beiden Achsen, 2 Hubzylinder und Handpumpe
- Boden: 2 Tränenblech-Fahrbahnen, 500 mm breit
2 ALU-Riffel-Auffahrbohlen zum Unterschieben mit Exenterwelle gesichert (bei nicht absenkbar)
- Bordwände: Rohr-Galerie links und rechts, 12 Anbinde-Ösen
- Sonstiges: verzinkte Kotflügel, rechts + links klappbar oder absenkbar: 4 Kotflügel – drehen mit Schwingarm herum
4 Rad-Stoßdämpfer (wahlweise mit 100 km Eintrag)
2 verzinkte Anfahrkeile auf Ladefläche verstellbar
1 Satz Umrissleuchten mit Arm
stabiler Leuchtenträger mit eingel. Beleuchtung einschl. Nebelschlussleuchte, Stecker 7/13-polig
Deichselstützrad aus Vollgummi in der V-Deichsel



Modell	Größe (mm)	Zul. Ges.	Nutzlast (kg)	Bereifung
		Gew. (kg)		
ATT 20 S	4000 x 2000	2000	1380	
ATT 25 S	4000 x 2000	2500	1870	185/65 R 14
ATT 25 AB	4000 x 1920	2500	1820	
ATT 30 S	4000 x 2000	3000	2330	
ATT 30 AB	4000 x 1920	3000	2280	185 R14C-
ATT 35 R	4000 x 2000	3500	2790	8PR
ATT 35 AB	4000 x 1920	3500	2750	



Sonderausstattung:

Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Mittlere Abdeckung – ALU-Riffel-Bleche – 38 kg – bei 4 m
- Ganz Aluminium Rahmen beim ATT20 (Leergewicht 400 kg)

Aufbau:

- Seilwinde mit festem Block mit drehbarer Konsole (10 m Seil)
- Zugkraft rollendes Auto 1500 kg mechanisch
- Zugkraft rollendes Auto 1900 kg mechanisch mit Freilauf
- Elektrisch 12 Volt bis 230 A

Räder: (Mehrpreis)

- 4 Räder 185R14C 8PR(660mm Dm) 3580kg Tragfähigkeit
- 4 Räder 195/55 – 10 (460mm Dm) 3000kg Tragfähigkeit
- 4 Räder 195/50 – 13 (525mm Dm) 3600kg Tragfähigkeit

Sonstiges:

- Automatik-Stützrad am Querträger in der V-Deichsel, schwer
- Klappbares Stützrad am Querträger, umklappbar, schwer
- Ersatzrad mit Halterung 14“ , 10“ oder 13“ abschließbar
- 1 Radgurt mit Ratsche (3-teilig) (etwa wie halbe Schneekette)
- 1 Satz Umrissleuchten (erforderlich bei mehr als 2,1 m Ges.-Breite)
- 1 Satz gelbe Seitenleuchten (erforderl. bei mehr als 6 m Ges.-Länge)
- 1 Absenkanlage mit Hydr. Handpumpe
- dito anstelle Handpumpe jedoch mit 12V
Elektro-Hydraulik-Aggregat mit Batterie 92 AH
im Batteriekasten
- Funk – Fernbedienung (2-Kanal = Heben + Senken)
- Funk – Fernbedienung (4-Kanal = Heben, Senken und E-Winde)



FAHRENHORST
Fahrzeugbau