



Produktkatalog Anhänger BauKT20-KT35 Tandem



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

- Grundrahmen: Zwei stabile, durchgehende Langträger mit V-Deichsel, komplett **tauchbad-feuerverzinkt**
- Achse: 2 Gummifederbremsachsen, Achsrohr verzinkt
1 Auflaufeinrichtung, Rückfahrautomatik
- Boden: 18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt
Blechablagefläche 600 x 300 mm auf der Deichsel für Baggerlöffelspitze
- Bordwände: Robuste Stahlbordwand mit 50 mm breiter Wulstkante
300 mm hoch, komplett **tauchbad-feuerverzinkt**
3 Ösen li. + re. auf der Bordwandkante,
4 Eckkrungen zur Planengestellaufnahme
je 2 Bordwandseitenstützen rechts und links
- Sonstiges: 2 schwere geschmiedete Kotflügel, feuerverzinkt durchgehend (wie Abbildung)
stabiler Leuchenträger mit eingel. Beleuchtung einschl. Nebelschlussleuchte, Stecker 13-polig
schweres Automatikstützrad der V-Deichsel
2 ALU-Rampen, spurverschiebbar, hochklappbar, 1640 mm, 350 mm breit, mit Steckbrett und festen Stützbügeln



Modell	Größe (mm)	Zul. Ges. Gew. (kg)	Nutzlast (kg)	Bereifung
KTB20	3060 x 1510	2000	1400	195/70 R 14
KTB27	3060 x 1510	2700	2100	
KTB27	3500 x 1510	2700	2040	
KTB30	3500 x 1510	3000	2300	185 R 14C- 8PR
KTB35	3060 x 1510	3500	2850	
KTB35	3500 x 1510	3500	2790	
KTB35	3800 x 1710	3500	2710	



Sonderausstattung

Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Stahlboden aus 3 mm Stahl, feuerverzinkt, glatt oder Träne
- Anbinderung – verzinkt – mit verzinkter Mulde im Boden eingelassen

Bordwände:

- Anbinderung – verzinkt – aufgeschraubt

Aufbau:

- Leiter-Transport-Bügel vorn mit 4 Zapfen, feuerverzinkt
- Rohrgalerie 150 mm hoch, li.+ re.+ vorn (auch erhöht)

Sonstiges:

- Heckrampe Siebdruck 1250 mm lang einklappbar (2 x 625 mm) mit 4 langen Scharnieren mit Unterzügen, 2 schweren Vierkantstützen (anstelle spurverschiebbarer Rampen)
- 2 Alu-Rampen lose 1500 mm lang, 350 mm breit vorn im Kasten einzuschieben, normale Heckklappe, abnehmbar und 2 schweren Vierkantstützen (anstelle spurverschiebbarer Rampe)
- Anhänger mit absenkbaren Achsen
- 1 Satz Radstoßdämpfer (für 100 km Zulassung)
- Ersatzrad mit Halterung, abschließbar
- 1 Satz Umrissleuchten (erforderlich bei mehr als 2,1 m Ges.-Breite)
- 1 Satz gelbe Seitenleuchten (erforderl. bei mehr als 6 m Ges.-Länge)

