



Produktkatalog

Kühlanhänger



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

- Grundrahmen: V-Deichsel mit Kugelhülse f. PKW
Fahrgerüst feuerverzinkt, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik,
schw. Polyamid-Stützrad am Querträger
- Boden: rutschhemmende, imprägnierte Siebdruckplatten,
- Isolierung: Boden, Dach, Wände aus 60/80 mm starken
PU-geschäumten Isolierelementen
innen und außen verzinktes Stahlblech, kunststoffbeschichtet
in RAL 9002 weiß, K-Wert: 0,32 W/qm K
- Türschwelle: verstärkt mit 2mm Edelstahl
- Rammschutz: innen aus Siebdruck
- Innenbeleuchtung: Feuchtraum-Schiffsarmatur mit Flächenschalter
- Isoliertür Heck: 80 mm starke Isolierung (PU), Teilung mittig, links Standflügel
mit verdecktem Treibriegel, rechts Verkehrsflügel mit
Presshebelverschluss, Profilzylinderschloss mit innen
Notlöseautomatik, Öffnungswinkel 270° -
Fahrzeugbau- Scharniere bei Doppelflügeltüren
- Kühlanlage: Betriebsfertige Umluft-Kühlanlage für 230 V /50 Hz
FCKW- freies Kältemittel – Temp. Bereich +4°/+6° C
Kälteaggregat Original L'Unite in Schutzgehäuse
mit Deckenflachverdampfer und automatischer Abtauung
- Sonstiges: Handbremse ölgedämpft, verstärkte Achslast und
Vorbereitung für die 100 km Zulassung



Größentabelle

Modell	Länge	Breite	Zul. Ges.	Nutzlast	Bereifung
/1-2 flügelig	(mm)	(mm)	Gew. (kg)	(kg)	
Kühl IT 20/1	2470	1220	2000	1250	
Kühl IT 26/2	2470	1470	2600	1730	185 R 14 C
Kühl IT 26/2	2980	1470	2600	1640	





Aufpreisausstattung:

Aufbaulackierung:

- 2 K Hochglanz weiß (Hausfarbe)
- Lackierung nach Wunsch (Brauerei- Lackierung)

Boden:

- Alu-Riffelbleche auf Siebdruckplatte
- Spezial Kunstharzbelag (lebensmittelgeeignet)
(incl. Sockel aus Alu-Riffelblech)

TÜV- Abnahme und Gutachten

