



Produktkatalog

LKW- Kofferaufbau



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

<u>Grundrahmen:</u>	stabiler Rechteckrohr-Grundrahmen, komplett tauchbad-feuerverzinkt
<u>Boden:</u>	18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt
<u>Alu- Kofferaufbau:</u>	Alu-Kofferaufbau in Klemmbauweise (keine Niete zwischen den Zellblechen) umlaufendes, abgerundetes Alu- Dachgurtprofil Dach in GFK- Ausführung = durchscheinend Innenverkleidung Sperrholz für Seitenwände + Stirnwand Koffer außen einfarbig im Ral-Ton lackiert
<u>Hecktür/-en:</u>	aus Alu- Bordwandprofilen mit eingelassener Dichtung, Türen 270 Grad schwenkbar (soweit möglich) Türfeststeller, Drehstangenverschluss auf jedem Türflügel,
<u>Sonstiges:</u>	zwei Kotflügel mit Schmutzfänger für Hinterachse, zwei Ramppuffer am Heck, ein Einstiegsgriff am Heck



Alternativ (zum gleichen Preis):

Plywood- Koffer: Wände 17 mm stark – in einem Stück –
innen + außen weiß, außen einfarbig im RAL- Ton lackiert, max. Innenhöhe 2380 mm



FAHRENHORST
Fahrzeugbau

Sonderausstattung:

Boden: (Mehrpreis per lfm Länge)

- 27 mm Siebdruck
- Blech, verzinkt, als Stoßkante für Paletten, ca. 300mm hoch

Aufbau:

- Bison- Ankerschiene (612032) verzinkt, vorgeschraubt per lfm
- 1 Teleskop-Sperrstange (613534) verzinkt D 35 mm
- Anbindestäbchen in Seitenwandverkleidung
Waagrecht eingelassen per lfm (nur bei Alu Koffer)
- Alustäbchen-Zurrleiste mit Kantenschutz, vorgeschraubt
per lfm (nur bei Plywood- Kofferaufbau)
- Innenleuchte mit Schalter hinten rechts
- Seitentür rechts vorn – MZ-Tür 1000 mm breit (Stahl)
- Seitentür rechts vorn in ALU
- Seitentür – zweiflügelig – in ALU m. eingelassener Griffmulde
- Fahrerhaus Dachspoiler in weiß oder farbig

Kleidertransport:

- Schlüssellochwand Alu eloxiert anstelle
Sperrholz-Innenverkleidung Mehrpreis/qm
- Schlüssellochkanal, waagrecht eingelassen per lfm
- Kleiderstange, verchromt, klappbare Sicherungsstange
Zul. Streckenlast max. 350 daN (kp) (614630)

Sonstiges:

- Seitlicher Anfahrschutz – fest montiert
- Seitlicher Anfahrschutz – hochschwenkbar
- Ausziehbare Leiter – zweistufig am Heck
- Tiefladerpritsche mit eingebauten Radkästen
- Ohne Kotflügel für Hinterachse (Ermäßigung)