



Motorradanhänger Mo8-Mo13



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung Easy8 niedrig/ Easy13 niedrig:

Grundrahmen: V-Deichsel, niedrig,

komplett tauchbad-feuerverzinkt

Achse: 1 Gummifederbremsachse mit Schwingarmstellung 0°,
14 Zoll Räder, Achsrohr verzinkt, 1 Auflaufeinrichtung,
Rückfahrautomatik(Easy13), bzw. Gummifederlaufachse(Easy8)
Kotflügel verzinkt.

Boden: 18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt, Bodenhöhe
ca. 410 mm unbeladen, Plattformgröße 1430 x 2480 mm
10 Anbinde-Ösen außen am Rahmen u. 3 Ösen innen

Sonstiges: stabiler Leuchtenträger mit eingel. Beleuchtung
einschl. Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht,
Stecker 13-polig, Deichselstützrad aus Vollgummi



Modell	Größe (mm)	Zul. Ges.	Nutzlast	Bereifung
		Gew. (kg)	Gew. (kg)	
Easy 8 niedrig	2480 x 1430	750	500	185/65 R14
Easy 13 niedrig	2480 x 1230	1300	1030	185/65 R14
Easy 13 niedrig	2480 x 1430	1300	980	185/65 R14



Sonderausstattung:

Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Alu-Riffel-Boden 1250 x 2000/2500
- Anbindering verzinkt aufgeschraubt
- Anbindering verzinkt in Mulde eingelassen

Aufbau:

- 1 Easy-Auffahr-und Standschiene, untergeschoben
- 1 Motorradwippe mit Systemprofil
- 1 Easy-Auffahr-und Standschiene, untergeschoben mit Einfahrschuh vorn

Sonstiges:

- 1 Satz Radstoßdämpfer (für 100 km Zulassung bei gebremst)
- 1 verzinkte Abstell-Stütze mit Klemmschelle
- 2 Wohnwagen- Ausdrehstützen im Rahmen eingelassen
- 1 Satz Umrissleuchten (ab 2,1m Breite)

