



Pferde – Anhänger
PTA27-35 Voll-ALU
Tandem



Lübbecker Str. 15
32351 Stemwede-Destel
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761
www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de

Grundausrüstung:

- Grundrahmen:** V-Deichsel, ganz durchgehend,
komplett **tauchbad-feuerverzinkt**.
- Achse:** 2 Gummifederbremsachsen, Achsrohr verzinkt,
1 Auflaufeinrichtung, Rückfahrautomatik.
- Boden:** Starker Alu-Riffelboden 5/6,5mm, verschweißt,
Innenlänge am Boden bis in die Spitze 2950 mm.
- Bordwände:** Robuste ALU LKW-Profilen, doppelwandig, 25mm,
silber eloxiert, Innenhöhe 2150 mm, Holz-Trennwand,
Ablaufsteg hinten mit Gummileistenmatte,
4 Anbinde-Ösen, Einstiegstür vorn rechts,
2 Ausstellfenster vorne aus Acrylglas klar mit Schutzgitter.
- Sonstiges:** 4 Rad-Stoßdämpfer (wahlweise mit 100 km Eintrag),
schw. Automatik-Stützrad am Querträger in der V-Deichsel,
verzinkte Kotflügel, Verschlüsse mit Edelstahl-Sicherung,
1 Innenleuchte, verstellbares, gepolstertes Boxengestänge,
stabiler Leuchtenträger mit eingel. Beleuchtung einschl.
Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht, Stecker 13-polig.



Modell	Breite	Zul. Ges.	Nutzlast	Bereifung
	(mm)	Gew. (kg)	(kg)	
PTA27 Voll-ALU	1670	2700	1660	195/70 R 14
PTA30 Voll-ALU	1670	3000	1910	185 R 14 C
PTA35 Voll-ALU	1670	3500	2360	185 R 14 C
PTA35 3 Pferde	2400	3500	2160	195/50 - 13 C
Voll-ALU				



Aufbau:

Dach: Dach in GFK-Ausführung = durchscheinend,
umlaufendes, abgerundetes Alu-Dachgurtprofil

Höhen: Innenhöhe wahlweise 2150 mm, 2250 mm oder 2400 mm;

Heck: LKW-Plane



Sonderausstattung:

Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Tierfreundlicher Bodenbelag 12-15 mm
- Gummimatte – rundum abgedichtet

Bordwände:

- Zinkblechausschlag an Seitenwände 600 mm, an Trennwand 600 mm
- Rohrtrennwand mit PVC-Matte klar
- Geteilte Trennwand (Plywood) mit Gummischürze unten
- Ablaufsteg vorne mit Gummiklotzmatte, extra lang
- Kombiklappe zum seitwärts Abschwenken

Aufbau:

- Plywood-Wände – hochgezogen – beidseitig weiß eingefärbt (1050,- Euro günstiger)
- Außen komplett einfarbig lackiert
- Zusätzl. Ausstellfenster aus Acrylglas klar mit Schutzgitter
- Alu-Klappe mit Gasfedern hochschwenkbar hinten

Sonstiges:

- Klappenhilfe (2 Gasfedern an der Heckrampe)
- 0 Grad Achse für extra niedrige Einstiegshöhe
- Sattelkammer mit Tür – abschließbar – ganz eingebaut
- Zugfreie Belüftung – oben (Lufthutze mit Drehlüfter)
- verzinkte Abstell-Stützen mit Klemmschelle (2 Stk)
- Ersatzrad mit Halterung
- 2 schwere geschmiedete Kotflügel (3 mm Träne)
- Schlitzabdeckung Heckklappe
- Räder klein wie 3 Pferde, 195/50-13 C (Aufpreis)





FAHRENHORST
Fahrzeugbau